



## ТРИОПРО ПРАЙМЕР 1200

### Грунтовка глубокого проникновения

**ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА:** Однокомпонентный материал, представляющий собой водную дисперсию стирол-акрилового сополимера с добавлением различных вспомогательных веществ.

**НАЗНАЧЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ:** Материал предназначен для грунтования перед окрашиванием стен и потолков снаружи и внутри помещений. Эффективна на бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпатлеванных основаниях, гипсокартоне. Снижает впитывающую способность основания, улучшает адгезию и долговечность покрытия. Практически без запаха.

#### ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Цвет:** Бесцветная

**Расход:** 1 л на (9-11) м<sup>2</sup> при нанесении в один слой, в зависимости от способа нанесения и свойств окрашиваемой поверхности.

**Время сушки:**

Время высыхания при температуре 20 °С, относительной влажности воздуха 65 %	
До перекрытия, не менее	8 ч

**ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:** Грунтуемая поверхность должна быть сухой и чистой. Мелящиеся, потрескавшиеся и отслаивающиеся старые покрытия должны быть удалены.

**СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:** Пневматическое распыление/ручное нанесение.

**Диаметр сопла (рекомендуемый):** (1,3-1,5) мм

**Рабочее давление (рекомендуемое):** (1,5-2,0) МПа

**Промывка оборудования:** Вода

**ХРАНЕНИЕ:** 24 месяца с даты изготовления.  
Рекомендуется хранить в закрытой заводской упаковке при температуре плюс (5-35) °С. Грунтовка, имеющая дополнительную маркировку «Морозостойкая», выдерживает до пяти циклов замораживания до минус 20 °С без потери качества.

**УПАКОВКА:** Пластиковые ведра вместимостью 1, 3, 5 или 11 л.

**ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ:** Ознакомьтесь с Паспортом безопасности на материал.